Light Safety Equipment



Linterna intrinsecamente segura frontal XPR-5553G - NIGHTSTICK

La XPR-5553G es una linterna frontal intrínsecamente segura (IS) diseñada para trabajos en atmósferas explosivas y zonas clasificadas, como industria petrolera, gas, minería, plantas químicas y espacios confinados. Cuenta con certificación cULus para Clase I Div 1 y Zona 0, garantizando un uso seguro en presencia de gases, vapores y polvos combustibles.

Caracteristicas

- Carcasa de polímero de ingeniería
- Cabezal de inclinación ajustable
- Correa de caucho resistente para cascos de bomberos y aplicaciones de cascos de seguridad.
- IP-67 a prueba de polvo / agua
- Resistente a impactos y productos químicos
- Tecnología de recarga USB
- Batería recargable de iones de litio (incluida)
- Garantía limitada de por vida
- CLASE I DIV 1:GRPS AD T3C
- CLASE II y III DIV 1:GRPS EG T160°C
- CLASE I ZONA 0:IIC T3

NIGHTSTICK® Life Depends on Light™

www.lisaeq.com
(+57) 310 759 2208

Instrucciones de uso y mantenimiento

LIGHT SAFETY EQUIPMENT S.A.S recomienda a todos sus usuarios, la inspección del elemento diariamente para validar que éste se encuentre en condiciones óptimas y le brinde protección al usuario. Identifique el estado de las costuras para mayor seguridad.

- Tenga presente que cualquier modificación afecta las funciones del mismo.
- El elemento al usarse debe estar limpio.
- El uso del elemento de protección es de uso personal.
- Una vez finalice el uso diario, guardar en un lugar limpio y sin humedad, así evitará algún tipo de infección.

Limpieza

Se recomienda realizar limpieza del elemento con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo, dejar secar. Se recomienda no aplicar solventes o químicos de limpieza, ya que altera las funciones del elemento.

Garantía

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.

LIGHT SAFETY EQUIPMENT S.A.S informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual LIGHT SAFETY EQUIPMENT S.A.S no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento. Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, LIGHT SAFETY EQUIPMENT S.A.S asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.